

NACHI

NACHI

**сферический
роlikоподшипник**

Серия EX-V

**Для работы при вибрационных
нагрузках**



Серия EX-V

Фирма NACHI представляет свой новый ПОДШИПНИК ДЛЯ ВИБРОГРОХОТОВ, рассчитанный на большую ударную или вибрационную нагрузку. Создавая этот подшипник, фирма NACHI интегрировала в стандартный высокоэффективный подшипник EX закаленный стальной сепаратор

Испытание прочности сепаратора



Допускаемая ударная нагрузка на EX-V в 10 раз превышает нагрузку на стандартные сепараторы.

Условия испытаний

Частота колебаний: 119 циклов в минуту

Колебательное ускорение: 200 г

Температура: температура окружающей среды

Характеристики серии EX-V

Высокая прочность

Новый сепаратор EX-V отличается более высокими показателями прочности на растяжение, усталостной прочности и износостойкости.

Более высокая допускаемая нагрузка

Конструкция сферического роликоподшипника EX-V фирмы NACHI обеспечивает высокую несущую способность благодаря использованию роликов, длина и диаметр которых не имеют себе равных на рынке.

Низкая рабочая температура

Скользящее направляющее кольцо и новая конструкция сепаратора EX-V обеспечивают уменьшение тепловыделения и уменьшают рабочую температуру.

NACHI Артикул №	Предельный размер (мм)			Допускаемая нагрузка (N)
	Отверстие	Наружн. диаметр	Ширина	
22308EX-V	40	90	33	185,000
22309EX-V	45	100	36	230,000
22310EX-V	50	110	40	280,000
22311EX-V	55	120	43	325,000
22312EX-V	60	130	46	390,000
22313EX-V	65	140	48	415,000
22314EX-V	70	150	51	480,000
22315EX-V	75	160	55	550,000
22316EX-V	80	170	58	595,000
22317EX-V	85	180	60	665,000
22318EX-V	90	190	64	745,000
22319EX-V	95	200	67	815,000
22320EX-V	100	215	73	975,000
22322EX-V	110	240	80	1,150,000
22324EX-V	120	260	86	1,250,000
22326EX-V	130	280	93	1,450,000

- Увеличенный радиальный зазор для применения в условиях вибрации
- Индекс „W33“ – с со смазочным отверстием и канавкой на наружном кольце

NACHI

NACHI Europe GmbH
Bischofstraße 99, D-47809 Krefeld
Tel.: +49(0)2151-65046-0
Fax: +49(0)2151-65046-90
www.nachi.de

South Office Germany
Pleidelsheimer Straße 47,
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: +49(0)7142-77418-0
Fax: +49(0)7142-77418-20

Spain Branch
Av. Alberto Alcocer 28, 1-A, 28036 Madrid
Tel.: +34(0)91-302-6440
Fax: +34(0)91-383-9486

Czech Branch
Sezemická 2757/2, VGP Park - A1
Prague 9, 193 00, Czech Republic
Tel.: +420-255 734 000
Fax: +420-255 734 001

U.K. Branch
Unit 3, 92, Kettles Wood Drive,
Woodgate Business Park, Birmingham,
B32 3DB, U.K.
Tel.: +44(0)121-250-1880
Fax: +44(0)121-250-1889

<Tokyo Head Office> Shiodome Sumitomo Bldg. 17F 1-9-2 Higashi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021, Japan
Tel.: +81-(0)3-5568-5111, Fax: +81-(0)3-5568-5206

<Toyama Head Office> 1-1-1 Fujikoshi-Honmachi, Toyama 930-8511, Japan
Tel.: +81-(0)76-423-5111, Fax: +81-(0)76-493-5211

CATALOG NO. 2011.11.RUSS